

Türstation mit TLT 06
Komplette Elektronik integriert
Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich.

Telefonanlage
ISDN oder Analog

Öffentliches Telefonnetz

TLT 06

...zum direkten 2-Draht a/b-Anschluss an die Telefonanlage.

Nahezu jede beliebige Telefonanlage mit einer analogen Nebenstelle kann verwendet werden. Die Stromversorgung erfolgt über die Telefonanlage (für Türöffner Trafo verwenden). Als Einzelmodul oder komplette Türstation mit bis zu 6 Klingeltastern. Auch als (ETL) Modul für bauseits gestellte Sprechabteile oder in Kombination mit unserer Edelstahl-Türstation (TSI) verwendbar. Nach Betätigung einer Klingeltaste wird die abgespeicherte Rufnummer mit Tonwahl / MFV gewählt. Nach Abheben des gerufenen Apparates besteht Sprechverbindung. Während einer Verbindung kann über eine Tastenkombination (00) ein Türöffner betätigt werden.

Türstation mit TLT 12
Komplette Elektronik integriert
Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich.

Telefonanlage
ISDN oder Analog

Öffentliches Telefonnetz

TLT 12

...zum direkten 2-Draht a/b-Anschluss an die Telefonanlage.

Das Telefon in Form einer Türstation.

Wie TLT 06, jedoch mit robustem **12er** Metall-Tastenfeld. Das Tastenfeld der Türstation kann zusätzlich als Codeschloss genutzt werden. Mit der Taste (*) wird der Zugang zum Codeschloss-Modul eingeleitet. Ein Code aus 2-6 Ziffern aktiviert den Leistungsschalter und somit den angeschlossenen Verbraucher (z.B. Türöffner).

Türstation mit TLT 05/T
Komplette Elektronik integriert

Netztrafo
NT 800, 12V~/1A

Telefonanlage
ISDN oder Analog mit **FTZ 123 D 12** Schnittstelle

Öffentliches Telefonnetz

TLT 05/T

...zum direkten Anschluss an die Telefonanlage mit FTZ123D12 Schnittstelle.

Speziell für Telefonanlagen mit der TFE-Standardschnittstelle FTZ123D12. Eine 6 adrige Leitung, plus Rufadern, wird als Verbindung benötigt. Zur Stromversorgung dient ein 12V/1A Trafo (NT800).

NV-PVG

...zum Aufschalten einer Tür-Gegensprechanlage auf einen 2-Draht a/b-Anschluss einer Telefonanlage.

Für Projekte mit mehreren Mietparteien und einer gemeinschaftlichen Türsprechanlage. Mit dem NV-PVG wird die Telefonanlage eines Mieters auf die Türsprechanlage gekoppelt. Zwei Rufnummern-Speicher zur Ansteuerung über Klingeltaster stehen zur Verfügung. Alle weiteren Merkmale wie bei TLT 06.

Türstation mit TLM 500

Netzgleichrichter-Verstärker
NV 800
NV 801
NV 806
NV 810

Haustelefon HT 97..

Haustelefon HT 88..

NV-PVG
Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich.

Telefonanlage
ISDN oder Analog

Öffentliches Telefonnetz